

NESTE TURBO LXE 10W-40
Syntetyczny olej silnikowy
Normy, aprobaty, specyfikacje

SAE 10W-40
 API CI-4, CH-4, CG-4, CF-4/SL
 ACEA E7/E5/E2
 Global DHD-1
 JASO DH-1
 Caterpillar ECF-2, ECF-1-a
 Cummins CES 20078, CES 20077, CES 20076
 Deutz DQC III-10
 MAN M 3275
 MTU Type 2
 Renault VI RLD
 Volvo VDS-2

Oficjalne aprobaty OEM

Mack EO-N
 MB-Approval 228.3
 Renault VI RLD-2
 Volvo VDS-3

Opis produktu

Neste Turbo LXE 10W-40 to olej do silników Diesla o bardzo wysokiej wydajności (SHPD). Neste Turbo LXE 10W-40 przewyższa wymagania norm API CI-4 i ACEA E7 oraz spełnia wymagania silników niskoemisyjnych Euro 3, Euro 4 oraz silników z EGR. Syntetyczny olej Neste Turbo LXE 10W-40 zapewnia doskonałą pracę na zimno i szeroki zakres lepkości. Posiada szeroki zakres lepkości, dzięki czemu można go stosować przez cały rok i unikać sezonowych wymian oleju.

Parametry fizyko-chemiczne

Lepkość (CCS) w -25 °C	6000		
Gęstość w 15 °C	870	kg/m ³	ASTM D4052
Temperatura zapłonu (COC)	224	°C	ASTM D92
Temperatura płynięcia	-42	°C	ASTM D5949
Popiół siarczanowy	1,3	w/w%	ASTM D874

P.H.U. ANDRZEJ KLIMOWICZ

 Jesteśmy uczestnikami programu **RZETELNA Firma**

Siedziba:
 ul. Myśliwska 2A
 15-569 Białystok

Kontakt:
 tel.: +48 85 67 55 737
 tel.: +48 85 67 60 588
 mobil: +48 502 566 040

oleje@olejeklimowicz.pl
www.olejeklimowicz.pl

Konto bankowe:
 BP I O/PKO Białystok
 61 1020 1332 0000 1002 0028 5635



Liczba zasadowa (TBN)	10,6	mg KOH/g	ASTM D2896
Lepkość w 100 °C	14,8	cSt	ASTM D445
Lepkość w 40 °C	100	cSt	ASTM D445
Indeks lepkości	152		ASTM D2270

Zastosowanie:

Neste Turbo LXE 10W-40 został opracowany dla profesjonalistów zajmujących się samochodami ciężarowymi o dużej ładowności. Szczególnie nadaje się do silników pojazdów ciężarowych i maszyn budowlanych o wydłużonych okresach między wymianami oleju, może być również stosowany w samochodach osobowych i dostawczych z silnikami benzynowymi lub diesla.

Nadaje się do układów oczyszczania spalin SCR (selektywna redukcja katalityczna) i układów EGR (recyrkulacja gazów spalinowych).

Neste Turbo LXE 10W-40 spełnia wymagania jakościowe nowoczesnych, wysoce zaawansowanych silników o dużej wytrzymałości i producentów samochodów. Sprawdź wymagania dotyczące oleju silnikowego i okresy wymiany oleju w instrukcji obsługi.

Notatka!

Nie zalecany do silników wyposażonych w DPF (filtr cząstek stałych). Stosowanie oleju ACEA E7 znacznie skraca żywotność filtra cząstek stałych.

P.H.U. ANDRZEJ KLIMOWICZ

Jesteśmy uczestnikami programu **RZETELNA Firma**

Siedziba:
ul. Myśliwska 2A
15-569 Białystok

Kontakt:
tel.: +48 85 67 55 737
tel.: +48 85 67 60 588
mobil: +48 502 566 040

oleje@olejeklimowicz.pl
www.olejeklimowicz.pl

Konto bankowe:
BP I O/PKO Białystok
61 1020 1332 0000 1002 0028 5635